



EL.
35247

NOTES	DESCRIPTION
5.004	BANDE EN MOUSSE ÉTHAFOAM CONTINUE SUR TOUTE LA LARGEUR DE LA LISSE OU DU CONTREPLAQUÉ SELON LE CAS X 5mm ÉP.
5.011	LISSE DE DÉFLEXION AVEC TROU OBLONG
5.017	MEMBRANE MONOCOUCHE ADHÉRÉE AVEC L'ADHÉSIF POUR MEMBRANE
5.019	PLAQUE D'ACIER PLIÉE EN "L", VOIR STRUCTURE
5.021	SOLIN D'ACIER PRÉPEINT, CAL.24. COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE. METTRE UN RUBAN DIÉLECTRIQUE POUR COUPER LE CONTACT AVEC L'ALUMINIUM LE CAS ÉCHÉANT
5.022	MEMBRANE DE TRANSITION
5.026	MOULURE "ANTI-RONGEUR" CONTINUE EN ACIER PRÉPEINT NOIR, REPLIER L'EXTRÉMITÉ LE CAS ÉCHÉANT
5.057	MOULURE À GYPSE AVEC GARNITURE FLEXIBLE
5.198	RETOURNER LA MEMBRANE PARE-VAPEUR DE LA TOITURE SUR LA MEMBRANE IMPERMÉABLE DU MUR ET Y CHEVAUCHER LA MEMBRANE PARE-AIR DU PARAPET.
5.199	REPLIER ET CLOUER LA SOUS-COUCHE DEVANT LE PARAPET.
5.226	FIXER MÉCANIQUEMENT LA MEMBRANE DE FINITION (DE RELEVÉ) À INTERVAL RECOMMANDÉ PAR LE FABRICANT